

Thermostate der T-Serie



Typ		FGT 100	FGT 200
Kontaktart		Öffner	Schließer
Funktion		Heizen	Kühlen
Schalttemperatur	[°C]	-10 bis +50	0 bis +60
Hysterese	[°C]	7 K ± 4 K	7 K ± 4 K
Schaltstrom [Amp]	bei 250 VAC	16	16
	bei 100 VAC	15	15
	bei 24 VDC	2,5	2,5
	bei 12 VDC	5	5
Spannung	[V] AC	100 - 250	100 - 250
	[V] DC	12 - 24	12 - 24
Schutzart		IP 30	IP 30
Schutzklasse		II	II
Abmessungen	LxBxH [mm]	65x33x43	65x33x43

Konstruktionsmerkmale

- Standardprodukt mit UL, CSA, VDE Approbation (VDE-Zertifizierung läuft)
- Montageclip für 35 mm DIN-Schiene (EN 50022)
- Einstellbare Schalttemperatur
- Großer Temperaturbereich
- Lebensdauer 100.000 Zyklen bei 100 - 250 V AC
- Optische Typenunterscheidung durch verschiedenfarbige Drehknöpfe
- Kompakte Leichtbauweise



DBK David+Baader GmbH

Komponenten

Rheinstrasse 72 - 74
D - 76870 Kandel

Phone: +49 (0) 72 75 7 03 - 231
Fax: +49 (0) 72 75 7 03 - 249

info@dbk-group.de
www.dbk-components.com