

DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING


Neopreen rektulen

bescherm(isoleer)/codeertulen onbedrukt

STANDAARD REKTULEN

- * materiaal: Polychloropeen-rubber (Neopreen)
- * zeer elastisch, mechanisch sterk, zeer goed ozonbestendig, goed bestendig tegen olie en benzine
- * uitrekking 700%
- * temp. bestendigheid: -30oC tot +130oC
- * weerstand: $3,8 \times 10^{-10}$ Ohm/cm
- * doorslagspanning: 16,5 kV/mm
- * kruipstroomvastheid: KC 425
- * standaard in diverse kleuren leverbaar, zodat deze tulen ook als codering gebruikt kunnen worden

	type:	draadbereik:	lengte:	wanddikte:	v.p.e.
6365.kk00	A0	1.25-2.0 mm	20 mm	0.5 mm	1000
6365.kk01	A1	1.75-3.5 mm	20 mm	0.5 mm	1000
6365.kk01 B	A1-bis	2.4-4.5 mm	20 mm	0.6 mm	1000
6365.kk02	A2	3.0-6.0 mm	25 mm	0.7 mm	1000
6365.kk03	A3	5.0-9.0 mm	25 mm	0.7 mm	1000
6365.kk04	A4	7.5-12.0 mm	30 mm	0.8 mm	1000
6365.kk05	A5	10.0-15.0 mm	35 mm	1.2 mm	500
6365.kk08	A8	12.0-20.0 mm	50 mm	1.4 mm	500
6365.kk09	A9	14.0-23.0 mm	50 mm	1.5 mm	500
6365.kk10	A10	17.0-28.0 mm	50 mm	1.5 mm	500



kk = kleurkode:

02 = lichtblauw	14 = oranje
04 = blauw	16 = rood
06 = bruin	18 = wit
08 = geel	20 = zwart (standaard)
10 = groen	22 = paars/violet
12 = grijs	

AARDINGSTULEN GEEL/GROEN

Speciaal voor aanduiden van aarde-leidingen en aansluitingen. Materiaal gelijk aan standaard rektulen.

	type:	draadbereik:	lengte:	wanddikte:	v.p.e.
6365.2400	A0	1.25-2.0 mm	20 mm	0.5 mm	1000
6365.2401	A1	1.75-3.5 mm	20 mm	0.5 mm	1000
6365.2401 B	A1-bis	2.4-4.5 mm	20 mm	0.6 mm	1000
6365.2402	A2	3.0-6.0 mm	25 mm	0.7 mm	1000
6365.2403	A3	5.0-9.0 mm	25 mm	0.7 mm	1000
6365.2404	A4	7.5-12.0 mm	30 mm	0.8 mm	1000
6365.2405	A5	10.0-15.0 mm	35 mm	1.2 mm	500
6365.2408	A8	12.0-20.0 mm	50 mm	1.4 mm	500
6365.2409	A9	14.0-23.0 mm	50 mm	1.5 mm	500
6365.2410	A10	17.0-28.0 mm	50 mm	1.5 mm	500