

DRACON

BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING

C-Vormige codeertulen

Deze tulen hebben het grote voordeel dat ze achteraf op de draad geschoven c.q. geklikt kunnen worden. De tulen zitten per 30 stuks op een montagestaafje. Belangrijk bij het gebruik van deze tulen is dat de juiste tule bij de juiste draaddiameter gebruikt wordt. Dit is gemakkelijk te herkennen omdat het montagestaafje voor elk diameterbereik een specifieke kleur heeft. Natuurlijk beperkt het toepassingsgebied zich niet alleen tot draad en kabel, ook slangen, olieleidingen enz. lenen zich prima voor deze vorm van markering. Vooral zeer geschikt voor de codering van glasvezelkabel omdat connectoren niet verwijderd hoeven te worden en de buitenmantel niet beschadigd wordt!



C - TULE

TECHNISCHE GEGEVENS:


<u>Materiaal:</u>	Hoogwaardig copolymeer. Garandeerd een hoge vormbestendigheid, geringe vochtigheidsopname en chemiecalien bestendig.
<u>Eigenschappen:</u>	Vormbestendig van -40 tot 106° Met pieken tot 125°. Bestendig tegen olie, reinigingsmiddel, zuren en logen.
<u>Bereik:</u>	1mm tot 19mm diameter
<u>Kleuren:</u>	Standaard: Gele tule / zwarte opdruk. Ook mogelijk: Witte tule / zwarte opdruk
<u>Eurocode</u>	Volledig op klantspecificatie
<u>Opdrukken:</u>	Cijfers: 0 t/m 9 Hoofdletters: A t/m Z Kleine letters: a,b,d,e,f,g,h,k,l,m,n,r Symbolen +,.,-/,~,.,:aarde teken, en blanco.
<u>Verpakking:</u>	10 staafjes in een zakje a 30 tulen
<u>Let op:</u>	De grotere maten, tussen 5,8 en 19mm diam. (zie onderstaand overzicht) zijn los verpakt: zakje a 50 stuks

Montagestaaf voor grotere maten is los verkrijgbaar.
Zie overzicht.

C - TULEN

	Kleur staafje	Diameterbereik		Kleur tule
6330.02**	Bruin	1.00-1.40	mm	geel/zwart
6330.04**	Grijs	1.40-1.80	mm	geel/zwart
6330.06**	Groen	1.90-2.65	mm	geel/zwart
6330.07**	Naturel	2.30-3.00	mm	geel/zwart
6330.08**	Rood	2.60-3.50	mm	geel/zwart
6330.10**	Blauw	3.25-4.50	mm	geel/zwart
6330.12**	Geel	4.50-6.00	mm	geel/zwart
6330.14**	N.v.t.(los)	5.80-8.50	mm	geel/zwart
6330.15**	N.v.t.(los)	8.50-11.50	mm	geel/zwart
6330.16**	N.v.t.(los)	11.00-15.50	mm	geel/zwart
6330.17**	N.v.t.(los)	15.00-19.00	mm	geel/zwart


 C - TULEN
MONTAGE - STAFFEN

**DRACON****idento®****BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING****C - TULEN**

	Kleur staafje	Diameterbereik	Kleur tule
6331.02**	Bruin	1.00-1.40 mm	wit/zwart
6331.04**	Grijs	1.40-1.80 mm	wit/zwart
6331.06**	Groen	1.90-2.65 mm	wit/zwart
6331.07**	Naturel	2.30-3.00 mm	wit/zwart
6331.08**	Rood	2.60-3.50 mm	wit/zwart
6331.10**	Blauw	3.25-4.50 mm	wit/zwart
6331.12**	Geel	4.50-6.00 mm	wit/zwart
6331.14**	N.v.t.(los)	5.80-8.50 mm	wit/zwart
6331.15**	N.v.t.(los)	8.50-11.50 mm	wit/zwart
6331.16**	N.v.t.(los)	11.00-15.50 mm	wit/zwart
6331.17**	N.v.t.(los)	15.00-19.00 mm	wit/zwart

C - TULEN
MONTAGE - STAVEN**OPDRUK**

00	0	14	E	28	S	42	h
01	1	15	F	29	T	43	k
02	2	16	G	30	U	44	l
03	3	17	H	31	V	45	m
04	4	18	I	32	W	46	n
05	5	19	J	33	X	47	r
06	6	20	K	34	Y	48	+
07	7	21	L	35	Z	49	-
08	8	22	M	36	a	50	/
09	9	23	N	37	b	51	Aarde
10	A	24	O	38	d	52	~
11	B	25	P	39	e	53	.
12	C	26	Q	40	f	54	Blanco
13	D	27	R	41	g		

MONTAGESTAAF VOOR GROTE MATEN

Geschikt voor tulen

6330.1490	6330.14** & 6331.14**
6330.1590	6330.15** & 6331.15**
6330.1690	6330.16** & 6331.16**
6330.1790	6330.17** & 6331.17**

**VERGELIJKINGSTABEL**

Diameterbereik		Doorsnedebereik	
1.00-1.40	mm	0.10-0.50	mm ²
1.40-1.80	mm	0.50-0.70	mm ²
1.90-2.65	mm	0.75-1.00	mm ²
2.60-3.50	mm	1.50-3.40	mm ²
3.25-4.50	mm	2.50-6.00	mm ²
4.50-6.00	mm	6.00-10.00	mm ²
5.80-8.50	mm	10.00-16.00	mm ²
8.50-11.50	mm	16.00-25.00	mm ²
11.00-15.50	mm	25.00-70.00	mm ²
15.00-19.00	mm	70.00-100.0	mm ²

C - TULEN