



# DRACON

**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING**

## Thermotransfer-systeem

De hoogwaardige thermotransfer etiketten worden toegepast, daar waar coderingen langdurig onder meer dan gemiddelde tot extreme omstandigheden stand moeten houden. De thermotransfer etiketten zijn te verkrijgen in verschillende materiaal / kleurcombinaties, ieder voor een specifieke toepassing. Denk hierbij aan standaard danwel speciale etiketten, waarschuwingsetiketten, draadvlaggen en kabelmarkeer-etiketten. Het systeem bestaat uit software, hardware en eventuele toebehoren.



### MATERIAALKEUZE

#### Polyester

Lijm laag: Acrylaat permanent  
 Kleur: Wit, zilver, geel (licht & donker)  
 Temperatuur: -40° tot +125°  
 Foliedikte: 0.025 of 0.05 mm  
 Bedrukking: Thermotransfer, laser, pen, stift & typemachine  
 Bestand tegen: Water, alcohol, olie & schoonmaakmiddelen  
 Bijzonder: UV-bestendig, krimpt niet, UL-gecertificeerd bij opdruk met Idento Thermotransfer-systeem.

#### Polyethyleen

Lijm laag: Acrylaat permanent  
 Kleur: Wit  
 Temperatuur: -30° tot +80°  
 Foliedikte: 0.15 mm  
 Bedrukking: Thermotransfer, matrix, pen, stift & typemachine  
 Bestand tegen: Water, alcohol, olie, vetten, benzine, oplosmiddelen, Zuren, zouten en alkaliën  
 Bijzonder: UV-bestendig, krimpt 0.4%, elektrisch niet geleidend

### THERMOTRANSFER-ETIKETTEN

	Etiketten Per Rol	Etiketten		Banen per rol	Band breedte mm
		A mm	B mm		
6379.**02	10000	3.17	38.10	2	85.0
6379.**04	10000	5.08	16.51	4	80.0
6379.**06	10000	5.08	38.10	2	70.0
6379.**08	3000	6.35	50.80	1	56.0
6379.**10	3000	6.35	76.20	1	80.0
6379.**12	10000	6.35	6.35	12	85.0
6379.**14	10000	6.35	19.05	4	85.0
6379.**16	10000	6.35	22.86	3	85.0
6379.**18	10000	6.35	31.75	2	70.0
6379.**20	10000	6.35	38.10	2	85.0
6379.**22	3000	8.00	48.10	1	56.0



**BESTELNUMMER: OMSCHRIJVING****Vervolg pagina 5.18**

6379.**24	3000	8.00	80.00	1	85.0
6379.**26	10000	9.35	31.75	2	80.0
6379.**28	3000	9.50	56.00	1	70.0
6379.**30	3000	9.50	89.00	1	105.0
6379.**32	10000	11.10	12.70	5	85.0
6379.**34	10000	12.70	25.40	3	85.0
6379.**36	3000	19.05	38.10	2	85.0
6379.**38	3000	22.86	38.10	2	85.0
6379.**40	3000	25.40	50.80	1	56.0
6379.**42	3000	25.40	69.85	1	80.0
6379.**44	3000	25.40	76.20	1	80.0
6379.**46	3000	31.75	69.85	1	80.0
6379.**48	3000	50.80	76.20	1	80.0
6379.**50	1000	150.0	100.0	1	105.0



Materiaal en kleurcode invullen op de plaats van het vijfde en zesde cijfer van het bestelnummer. Onderstaand overzicht geeft de betekenis van de codes

\*\*

<b>MATERIAAL &amp; KLEURCODE</b>	
6379.05**	Polyester, transparant
6379.06**	Polyester, wit
6379.08**	Polyester, zilver (mat)
6379.10**	Polyester, wit (mat)
6379.11**	Polyester, geel (mat)
6379.14**	Polyamide kapton, wit opaak
6379.15**	Polyamide kapton, geel opaak
6379.20**	PVC, wit
6379.22**	PVC, wit (mat)

**THERMOTRANSFER** HARDWARE & SOFTWARE

6379.0001

Thermotransfer software (TTS01 / TTS02 / TTS03)  
Software pakket onder Windows voor het bedrukken van thermotransfer etiketten. Alle etiketten uit het programma zijn standaard opgeslagen en direct oproepbaar. Door middel van uw eigen logo of afbeelding, True Type Fonts, verschillende barcodes, numerieke en alphanumerieke doornummering en andere opties kunt u met "Dynamic" snel en eenvoudig uw eigen hoogwaardige etiketten ontwerpen.

6379.0005

**THERMOTRANSFER PRINTER**

TTD03 / TTD04 / TTD05 / TTD06  
Printer met 200 of 300 dpi printkwaliteit met een maximale te bedrukken breedte tussen 104 en 165 mm. De printer is nog verder uit te breiden d.m.v. een knipunit om de etiketten automatisch te snijden. Ook het printlint is in verschillende kleuren en breedtes te verkrijgen.

